

過酷な環境で使える！ 持ち運び出来る！

RESmini XR6



カバンの中にデータセンターを！

RESmini XR6は、Intel® Xeon®スケーラブルプロセッサー（最大28コア）、384GBのメモリーソケット、最大8個で240TBの交換可能なストレージ、2つのPCIe拡張スロットを搭載しており、これをカバンの中に構築することが出来ます。



移動運用を意識したデザイン

約10cm×約34cm×約27cm、重さ6.8kgのRESmini XR6は、サイズ、重量、電源および軍事環境仕様に適合しています。自律動作を必要とするアプリケーションの場合、RESmini XR6はFAAキャリアオン準拠のUPS電源ケースに完全に統合されています。これにより、100分以上の自律的な動作が可能です。

過酷な環境でも動作

RESmini XR6は0℃～50℃の温度で動作し、特別な構成では極端な温度でも使用可能です。熱および機械的設計機能により、優れた耐久性能を持っています。衝撃、振動、ほこり、砂、極端な温度にも耐えられます。RESmini XR6はUPSパワーケースを使用して航空機で使用できます。

これは、航空機で使用できる電源設備であり、実質的にあらゆる電力環境で動作します。



世界の最先端IT技術を日本のお客様に



コンピュータ ダイナミックス株式会社

〒169-0073 東京都新宿区百人町1-21-23

TEL : 03-3366-9741 FAX : 03-3366-9800/9494

E-MAIL : compd@computerdyna.co.jp

ホームページ : <http://www.computerdyna.com>

製品仕様

RESmini XR6 テクニカルスペック	Carry On Power™ ポータブルUPSケース (オプション)
・ 最大28コアのIntel® Xeon® スケーラブル ブロンズ/シルバー/ゴールド/プラチナ CPU	■動作可能時間
■対応OSおよび管理	・ 一般的な使用時：100分（85W）
・ Windows®, Linux®, VMWARE® and other hypervisors	・ 最大電力使用時：35分（245W）
・ IPMI v2.0, Redfish をオプションで使用可能	・ 追加のバッテリーパックを使用して延長することが可能
■拡張モジュール	■入力電源
・ 最大 2 枚のlow profile、half length の PCIe 3.0カード	・ ACおよびDCに対応
・ 4つの固定ファン	・ AC：100-240V, 47-400Hz
■入出力の種類	・ DC：10-30V
< 前面 >	■出力電源
・ 8個のホットプラグ可能なリムーバブル 2.5インチSATA/SAS3ドライブ	・ DC：350W of 24V（通常）（20-29VDC）
< 側面 >	・ AC：オプション
・ 電源スイッチ	■使用環境
・ 10GBaseT Ethernetポート x 2	・ 使用時：-20°C～60°C
・ USB3.0 および USB2.0 x 2	・ 保管時：-40°C～70°C
・ IPMI 2.0 x 1	■サイズおよび重量
・ VGA出力ポート x 1	・ サイズ：229mm(H) x 356mm(W) x 559mm(D)
■使用環境	・ 重量：21.3kg
< 動作時 >	■安全性
・ 温度：0°C～50°C	・ FAA UN-DOT 38.3に準拠
・ 拡張温度：-15°C～65°C	
・ 湿度：8%～95%（結露しないこと）	
・ 衝撃：3方向 35g、25ms	
・ 振動：4.76Grms, 10Hz～2,000 Hz (SSD)	
< 保管時 >	
・ 温度：-40°C～70°C	
・ 湿度：5%～95%（結露しないこと）	
■サイズおよび重量	
・ サイズ：102mm(H) x 343mm(W) x 273mm(D)	
・ 重量：6.8kg	
■使用可能な電源	
・ AC：110/220V (50/60Hz, 400Hz)	
・ DC：18-36V, 32 A / 9-18V, 74 A	



UPS搭載



正面



側面

世界の最先端IT技術を日本のお客様に



コンピュータ ダイナミックス株式会社

〒169-0073 東京都新宿区百人町1-21-23
TEL：03-3366-9741 FAX：03-3366-9800/9494
E-MAIL：compd@computerdyna.co.jp
ホームページ：http://www.computerdyna.com